



Banda de etanșare pentru cuie PE blaugelb

Bandă autoadezivă la rece pentru etanșarea cuielor și șuruburilor.

Caracteristicile produsului:

Banda de etanșare pentru cuie PE blaugelb este fabricată dintr-o spumă de polietilenă reticulată fizic, acoperită pe o parte cu un adeziv din cauciuc fără solvenți. Se utilizează ca etanșare pentru îmbinări și perforații la contrașipci, în special în zona acoperișurilor înclinate. Banda este autoadezivă la rece și se caracterizează printr-o rezistență ridicată la umiditate și la condițiile climatice.

Banda de etanșare pentru cuie blaugelb PE poate fi utilizată, printre altele, pentru următoarele produse:

- blaugelb Airprotect Varius, nr. art. 9363496
- blaugelb Airprotect Basic, nr. art. 9363497
- blaugelb Wallprotect 180 2SK, nr. art. 9363495
- blaugelb Windprotect 260 2SK ND, nr. art. 9363494
- blaugelb Windprotect TPU 210 2SK ND, nr. art. 9363393
- blaugelb Windprotect UV 150 2SK, nr. art. 9363391
- blaugelb Windprotect UV 220 2SK, nr. art. 9363392

- Autoadezivă la rece, cu rezistență ridicată la umiditate și la condițiile climatice
- Potrivită ca protecție împotriva perforării sub contrașipci

**Date tehnice:**

Material (material suport):	spumă PE reticulată fizic
Adeziv:	adeziv din cauciuc, fără solvenți
Grosime:	3,0 mm
Comportament la incendiu: DIN 4102 conform DIN 4102	B2 inflamabil normal
Densitate brută: conform DIN 53420	29 kg/m ³ ± 3,5
Rezistență la întindere longitudinal: conform DIN 53571	0,42 N/mm ²
Rezistență la întindere longitudinal: conform DIN 53571	0,34 N/mm ²
Deformare reziduală la compresiune 25 % (22 ore la 23 °C) conform DIN 53572	24 h după detensionare: 8 %
Permeabilitatea la vapori de apă: conform DIN 53122	0,72 g/m ² *24 h
Domeniu de temperatură:	între -40 °C și +80 °C
Absorbție de apă: conform DIN 53428	7 zile < 0,6 Vol.-%, 28 zile < 1,0 Vol.-%
Rezistența la îmbătrânire:	bună
Conductivitate termică (la 40 °C): conform DIN 52612	0,032 W/mK
Grad de izolare fonică a rosturilor: conform DIN 52210	Începând cu R _{ST,w} = 59 dB
Lățime bandă:	60 mm
Lungime bandă:	30 m

Denumire articol	Unitate de ambalare	Nr. art.
Banda de etanșare pentru cuie PE blaugelb	10 x 30 m	9363499

Prelucrare:

Înainte de utilizare, trebuie să vă asigurați că suprafața este uscată și fără praf și grăsime. Datorită stratului adeziv pe o singură față, banda de etanșare pentru cuie blaugelb PE este foarte ușor de prelucrat. Poate fi aplicată atât pe folie, cât și pe contrașipci, apoi șipicile sunt fixate cu șuruburi sau cuie, iar banda este apăsată ferm.

Notă:

Banda de etanșare pentru cuie blaugelb PE este deosebit de adecvată pentru acoperișuri rezistente la vânt și ploaie și pentru etanșări detaliate în construcțiile din lemn.

Livrare și formă de depozitare:

Banda de etanșare pentru cuie PE blaugelb trebuie depozitată în ambalajul original, la o temperatură de aproximativ 20 °C, într-un loc uscat, cu o umiditate relativă de 50 %. În aceste condiții, produsul poate fi depozitat până la 12 luni.

Eliminare ca deșeu:

Resturile de bandă de etanșare pentru cuie PE blaugelb pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea ca deșeu se realizează în general în conformitate cu prevederile naționale și locale.