



Bandă pentru fațade blaugelb UV

Bandă adezivă de reparație și îmbinare, stabilă la UV, autoadezivă la rece, pentru folii sub acoperiș și de fațade.

Caracteristicile produsului:

Banda pentru fațade blaugelb UV este o bandă adezivă performantă, autoadezivă la rece, pentru utilizare în interior și exterior. Folia specială din PE negru cu țesătură din PET integrată conferă benzii o rezistență excelentă la radiațiile UV și o robustețe ridicată, fiind recomandată în special pentru zonele cu expunere crescută la radiații UV, cum ar fi fațadele ventilate și parțial deschise. În plus, este ideală pentru repararea fiabilă a deteriorărilor minore, precum și pentru lipirea marginilor de îmbinare la foliile hidroizolatoare, sub acoperiș sau de fațade, inclusiv cele pe bază de poliester.

Banda pentru fațade blaugelb UV se caracterizează printr-o aderență inițială și finală foarte ridicată, o rezistență excelentă la umiditate, temperatură și îmbătrânire, precum și o rezistență climatică excelentă. Astfel, banda oferă o soluție sigură pentru etanșarea și repararea durabilă a diverselor tipuri de folii, atât în interior, cât și în exterior.

- Performantă și autoadezivă la rece
- Rezistență excelentă la radiații UV – ideală pentru zonele cu expunere crescută la radiații UV
- Robustețe și rezistență ridicate
- Protecție fiabilă în cazul aplicațiilor solicitante



Date tehnice:

Material:	folie specială din PE negru, țesătură PET, stabilizată la UV
Culoare:	negru
Adeziv:	adeziv pe bază de dispersie de poliacrilat
Material de acoperire:	hârtie siliconată, maro
Grosime totală: conform DIN EN ISO 29862	0,30 mm (fără strat de separare)
Rezistență la exfoliere: conform DIN EN ISO 29862	≥ 30 N/25 mm
Rezistență la exfoliere: conform DIN 4108-11	îndeplinită
Forță de rupere: conform DIN EN 14410	≥ 25 N/25 mm
Alungire la rupere: conform DIN EN 14410	300 %
Domeniu de temperatură:	între -30 °C și +100 °C
Temperatura de prelucrare:	începând cu -10 °C, recomandat între +5 °C și +40 °C
Rezistența la îmbătrânire:	foarte bună, ≥ 2 ani stabilitate la UV (clima Europei Centrale)
Rezistență la umiditate:	foarte bună
Rezistență la plastifiant:	bună
Proprietăți adezive:	adezivate inițial puternic, adezivate crescând
Lungime rol:	25 m
Lățime rol:	60 mm
Durata de depozitare:	la temperatura camerei, protejat de soare și intemperii

Denumire articol	Unitate de ambalare	Nr. art.
Bandă pentru fațade blaugelb UV 60 mm	10 x 25 mm	9363503

Prelucrare:

Înainte de aplicarea benzii pentru fațade blaugelb UV, asigurați-vă că suprafața este uscată, fără praf și grăsime și fără straturi de separare. În cazul suprafețelor suport poroase sau neportante, se recomandă un tratament prealabil cu amorsa pulverizată blaugelb (nr. art. 9066539). În mod ideal, banda trebuie lipită la temperaturi cuprinse între 5 °C și 40 °C; totuși, prelucrarea este posibilă deja de la -10 °C. În general, se recomandă verificarea prealabilă a aderenței pe suprafața suport.

Banda pentru fațade blaugelb UV este ideală pentru repararea și etanșarea foliilor hidroizolatoare, foliilor sub acoperiș și de fațadă blaugelb, inclusiv a construcțiilor de fațadă ventilate sau parțial deschise. Pentru lucrările de reparație, banda se lipește central peste zona deteriorată. În cazul lipiturilor lungi peste pliuri, se recomandă prelucrarea suprapusă a benzilor individuale, începând de jos, pentru a asigura o etanșare optimă.

Banda trebuie aplicată întotdeauna curată, fără tensiune și fără pliuri, apoi presată puternic și pe toată suprafața cu rola de presare blaugelb (nr. art. 9074068) sau cu o sculă adecvată, pentru a maximiza aderența adezivului.

Înainte de acoperirea finală și prelucrarea ulterioară a construcției, toate lipirile și fixările trebuie verificate pentru a se asigura o aderență suficientă, iar suprafața foliei trebuie verificată pentru a se detecta eventualele deteriorări, de exemplu cauzate de influențe externe, cum ar fi grindina, și, dacă este necesar, trebuie prelucrate ulterior.

Lipirea corectă a suprapunerilor, îmbinărilor, străpungerilor și zonelor reparate contribuie în mod semnificativ la optimizarea și menținerea etanșeității la vânt și a calității izolației și protejează în mod sigur împotriva pătrunderii apei, zăpezii și insectelor.

Notă:

Pliurile care ar putea duce la infiltrarea apei sub lipitura trebuie tăiate cu grijă și lipite sau acoperite cu atenție. În cazul lipiturilor lungi sau dispuse peste pliuri, poate fi utilă fixarea zonelor afectate cu mai multe straturi și suprapuneri.

La temperaturi sub 0 °C, trebuie să vă asigurați că nu există condens sau peliculă de umiditate pe suprafața care să acționeze ca strat de separare și să afecteze puterea de aderență a benzii.

Livrare și formă de depozitare:

Depozitați în ambalajul original, într-un loc uscat și protejat de razele UV. La temperatura camerei, durata de depozitare este de 12 luni.

Eliminare ca deșeu:

Resturile de bandă adezivă pentru fațade blaugelb UV pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea ca deșeu se realizează în general în conformitate cu prevederile naționale și locale.