



Bandă de coamă blaugelb din aluminiu

Adaptabilitate maximă – concepută pentru forme complexe de acoperiș și ventilație pe termen lung testată.

Caracteristicile produsului:

Banda de coamă blaugelb din aluminiu se remarcă prin materialele și construcția de înaltă calitate: Banda centrală este realizată dintr-un material nețesut din polipropilenă (fibră PP) acoperit, rezistent la îmbătrânire, care este conectat lateral cu benzi robuste din aluminiu. Aceste benzi de aluminiu sunt prevăzute în plus cu un strat de vopsea poliesterică rezistentă la zgârieturi și au o margine bordurată, care oferă o protecție eficientă împotriva rănilor în timpul montării. Benzi autoadezive din cauciuc butilic pe părțile laterale asigură o fixare sigură.

Datorită plisării sale prelungite și strânse, banda pentru coamă și creastă este deosebit de flexibilă, chiar și pe țiglele de coamă de dimensiuni mari, precum și pe țiglele cu o formă pronunțată, lungă, ondulată. Plisarea ridicată asigură o adaptare optimă la diferitele forme de acoperiș și garantează o fixare durabilă, pe formă.

- Calitatea superioară a materialului asigură durabilitate și rezistență la intemperii
- Montare rapidă și simplă
- Ventilație profesională conform DIN 4108
- Adecvată pentru toate acoperișurile înclinate și acoperirile de acoperiș obișnuite

continuare pe
pagina următoare ▶



Secțiunea transversală deschisă de ventilație conform DIN 4108 îndeplinește toate cerințele pentru o ventilație și aerisire corespunzătoare a zonelor de coamă și creastă la acoperișurile înclinate. Banda de coamă blaugelb din aluminiu se poate derula ușor și rapid pe șipca de coamă sau creastă, se poate adapta la materialele individuale ale acoperișului și se poate fixa durabil. Este adecvată pentru toate acoperirile acoperișurilor obișnuite și asigură astfel o ventilație fiabilă, durabilă și cu întreținere redusă a acoperișului.

Date tehnice:

Material: (bandă de etanșare)	aluminiu 140 μm
Material: (bandă centrală)	material neșesut PP acoperit
Bandă adezivă:	autoadezivă pe bază de cauciuc butilic cu folie de protecție detașabilă
Culoare:	negru-antracit sau roșu
Întindere material:	ca. 20 %
Lățime bandă adezivă:	20 mm
Rezistența la temperatură:	între -40 °C și +80 °C
Comportament la incendiu: conform EN 13501-1	clasa E
Secțiune transversală de ventilație:	200 cm ² pe metru de montare
Temperatura de prelucrare:	> +5 °C
Pregătirea suprafeței:	uscată, fără praf și murdărie
Lățime rolă:	330 mm
Lungime rolă:	5 m
Durata de depozitare:	max. 12 luni în încăperi închise, la o temperatură ambiantă de până la +30 °C; o depozitare mai îndelungată poate îngreuna îndepărtarea benzii de protecție de pe adeziv

Denumire articol	Unitate de ambalare	Nr. art.
Bandă de coamă blaugelb din aluminiu de culoare neagră, 330 x 5000 mm	4 x 5 m	9363514
Bandă de coamă blaugelb din aluminiu de culoare roșie, 330 x 5000 mm	4 x 5 m	9363515

Prelucrare:

Înainte de montarea benzii de coamă din aluminiu blaugelb, asigurați-vă că suprafața de bază este curată, uscată, fără grăsime și praf. Suprafețele foarte murdare, poroase sau nisipoase trebuie curățate temeinic și, dacă este necesar, tratate în prealabil cu amorsa pulverizată blaugelb (nr. art. 9066539).

Apoi, înălțimea șipcii de coamă, resp. a șipcii de creastă se reglează în funcție de materialul de acoperire a acoperișului ales. Rola de coamă blaugelb din aluminiu se rulează central pe șipca de coamă sau de creastă, se adaptează cu atenție la acoperiș și se fixează mai întâi cu un capsator sau cuie. După îndepărtarea foliei de protecție de pe benzile adezive, benzile de etanșare se aplică fără tensiune – adică fără forță de întindere – pe suprafața acoperișului și se apasă ferm pentru a asigura o etanșare optimă.

În final, se montează țiglele de coamă sau de creastă și se fixează cu clemele de coamă corespunzătoare. Datorită montării profesionale, banda de coamă blaugelb din aluminiu nu necesită întreținere ulterioară.

Livrare și formă de depozitare:

Produsul bandă de coamă blaugelb din aluminiu poate fi depozitat până la 12 luni în spații închise, la o temperatură de până la +30 °C. Rețineți că o depozitare mai îndelungată poate îngreuna îndepărtarea foliei de protecție.

Eliminare ca deșeu:

Resturile de bandă de coamă din aluminiu blaugelb pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea ca deșeu se realizează în general în conformitate cu prevederile naționale și locale.